

KREMA CANCHAS



MÁXIMA ADHERENCIA EN CANCHAS DEPORTIVAS

ADHERENCIA

Recubrimiento de excelente resistencia a la intemperie, formulado con polímeros acrílicos de alto desempeño. Diseñado para proteger y realzar la apariencia de canchas deportivas o superficies de concreto.

EXCELENTE DURABILIDAD

ADHERENCIA

BUEN CUBRIMIENTO

DISPONIBLE EN:

CANECA 18.93lts

GALÓN 3.785lts

ESCANÉAME



Aplicación

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- En superficies nuevas, esperar por lo menos 30 días de secado para la aplicación.
- Diluir KREMA CANCHAS con agua limpia en proporción de 1/2 litro de agua por pintura.
- Utilice rodillo, brocha o airless, en intervalos de 2 a 4 horas.
- No aplicar producto si ha llovido o en condiciones de lluvia.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y bases
PRESENTACIÓN	Galón - Caneca
TIPO DE RESINA	Acrílica estirenada
PELÍCULA	Antideslizante
ACABADO	Mate
PESO POR GALÓN	5.20 KG por galón
VISCOSIDAD	85 - 90 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	60% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	2 - 4 horas para dar acabado
RENDIMIENTO TEÓRICO	18 - 20m2/galón a dos manos 90 - 100m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2
DISOLVENTE	Agua
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	10% de agua limpia
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o airless

*NORMA REFERENCIA NTE INEN 1544 TIPO 1

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

El lavado de equipos usados deben lavarse con agua en condiciones normales.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto libre de riesgo de incendio o explosión.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.01%.
- No mezcle KREMA ESMALTE CANCHAS con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS

5 - CLORO - 2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONA;
2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONATT.

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

◊ Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
◊ Cotacallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador



Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.