

KREMA ELASTOMÉRICO

PUERTA
COLOR



PINTURA LAVABLE DE ALTA RESISTENCIA EXTERIOR

HIDROREPELENTE

Pintura arquitectónica con propiedades elásticas de alta resistencia para exteriores. Cubre micro fisuras del enlucido, brinda protección contra el agua y los rayos UV. Resistente a hongos, algas y bacterias. Pintura en emulsión a base de agua (látex).

PARA TEXTURAS

HIDROFÓBICO

LIBRE DE AMONÍACO

DISPONIBLE EN:

CANECA 18.93lts

GALÓN 3.785lts

ESCANÉAME



Aplicación

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- En caso de dilución, no sobrepasar el 10% de agua.
- Para acabado texturizado, utilice de 100 a 200grs. máximo de arena de cuarzo en mezcla por caneca.
- El enlucido debe estar previamente sellado con KREMA SELLADOR O KREMA EMULSIÓN FIJADORA.
- Utilice rodillo, brocha o airless, en intervalos de 2 a 4 horas.
- No aplicar producto si ha llovido o en condiciones de lluvia.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y bases
PRESENTACIÓN	Galón - Caneca
TIPO DE RESINA	Acrílica elastomérica
PELÍCULA	Flexible e hidrórepelente
ACABADO	Semi satinado
PESO POR GALÓN	5.2 - 5.5 KG por galón
VISCOSIDAD	120 - 125 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	55% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	18 - 24 horas para dar acabado
RENDIMIENTO TEÓRICO	12 - 15m2/galón a dos manos 60 - 75m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2
DISOLVENTE	No requiere
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	Máximo 10% de agua limpia
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Rodillo de textura

*NORMA REFERENCIA NTE INEN 1544 TIPO 1

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

El lavado de equipos usados deben lavarse con agua en condiciones normales.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto libre de riesgo de incendio o explosión.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.01%.
- No mezcle KREMAELASTOMÉRICO con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS

5 - CLORO - 2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONA;
2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONATT.

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.



Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

♦ Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
♦ Cotacallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador

