

KREMA EMPASTE INTERIOR

PUERTA
COLOR



EXTRA BLANCO

MONOCOMPONENTE

Empaste de un solo componente modificado con polímeros y carbonatos de alta blancura, que al ser mezclado con agua, forma una pasta que corrige imperfecciones en el enlucido. Fácil de aplicar para crear una capa de acabado liso que evita el desprendimiento de pinutra.

EXTRA LISO

FÁCIL LIJADO

NO ENTIZA

DISPONIBLE EN:

SACO 20Kg

ESCANÉAME



Aplicación

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- Diluir KREMA EMPASTE INTERIOR con agua limpia en proporciones de 10 a 12 litros por saco.
- Aplicar con llana metálica mínimo 2 manos.
- En enlucidos nuevos, esperar mínimo 30 días antes de su aplicación.
- Una vez seco, lijar la superficie.
- Sellar la superficie con KREMA SELLADOR O KREMA PRIMER para un mejor acabado



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco
PRESENTACIÓN	Saco
TIPO DE EMPASTE	Interior monocomponente
ACABADO	Ultra liso
RENDIMIENTO TEÓRICO	18 - 20m2
NÚMERO DE MANOS	2 manos
TIEMPO DE SECADO	Secado rápido
DISOLVENTE	Agua limpia
TIEMPO DE SECADO	30 minutos entre cada mano
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Espátula o llana metálica

- Corrige irregularidades e imperfecciones del enlucido.
- Excelente emporamiento.
- Autosellante.
- Antialcalino.
- Sin descuelgue.
- No presenta eflorescencia.
- No se agrieta, pela ni ampolla.
- Requiere mínimo lijado.
- Contiene resina en polvo listo al uso.



Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

El lavado de equipos usados deben lavarse con agua en condiciones normales.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto libre de riesgo de incendio o explosión.
- No mezcle KREMA EMPASTE INTERIOR con otros productos no recomendados por Puerta Color.

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

♦ Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
♦ Cotocallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador

