

KREMA

ESMALTE BASE AGUA

PUERTA
COLOR



ESMALTE ACRÍLICO ULTRA LAVABLE DE ALTO BRILLO

LAVABLE

Recubrimiento base agua de alta calidad con características de nivelación y brillo similares a un esmalte tradicional. Ideal para todo tipo de superficies exteriores e interiores incluyendo metal y madera. Su formulación base agua lo hace un producto de fácil aplicación y de menor impacto al medio ambiente.

MÁXIMA DURABILIDAD

ADHERENCIA

PROTEGE RAYOS UV

DISPONIBLE EN:

CANECA 18.93lts

GALÓN 3.785lts

LITRO 0.946lts

ESCANÉAME



Aplicación

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- Para superficies nuevas o deterioradas se debe aplicar KREMA SELLADOR, KREMA PRIMER O KREMA EMULSIÓN FIJADORA.
- Para hierro, metal o aluminio, aplicar previamente KREMA ESMALTE ANTICORROSIVO.
- Diluir KREMA ESMALTE BASE AGUA con máximo de 10% de agua limpia.
- Utilice rodillo, brocha o airless, en intervalos de 2 a 4 horas.
- No aplicar producto si ha llovido o en condiciones de lluvia.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y bases
PRESENTACIÓN	Litro - Galón - Caneca
TIPO DE RESINA	Acrílica
PELÍCULA	Ultra lavable y resistente
ACABADO	Alto brillo
PESO POR GALÓN	5.5 - 6 KG por galón
VISCOSIDAD	115 - 120 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	50% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	2 - 4 horas para dar acabado
RENDIMIENTO TEÓRICO	5 - 6m2/litro a dos manos 20m2/galón a dos manos 100m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2
DISOLVENTE	Agua
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	10% de agua limpia
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o airless

*NORMA REFERENCIA NTE INEN 1544 TIPO 1

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

El lavado de equipos usados deben lavarse con agua en condiciones normales.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto libre de riesgo de incendio o explosión.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.01%.
- No mezcle KREMA ESMALTE BASE AGUA con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS

5 - CLORO - 2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONA;
2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONATT.

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

♦ Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
♦ Cotocallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador



Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.