

KREMA IMPERMEABILIZANTE

PUERTA
COLOR



TECHOS Y FACHADAS MÁS SEGURAS E IMPERMEABLES

HIDROFÓBICO

Recubrimiento impermeabilizante de alta elasticidad, ideal para sellar poros, fisuras y otros desperfectos causantes de goteras y filtraciones en superficies exteriores. Fórmula innovadora con componentes que repelen la mayor parte del espectro UV, generando ambientes más frescos.

BAJA TEMPERATURA

SELLA POROS Y FISURAS

REPELENTE AL AGUA

DISPONIBLE EN:

CANECA 18.93lts

GALÓN 3.785lts

LITRO 0.946lts

ESCANÉAME



Aplicación

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- Es necesario corregir cualquier causa de filtración previa aplicación.
- Diluir KREMA IMPERMEABILIZANTE la primera mano 1 a 1, la segunda mano 25% de agua.
- Para superficies nuevas o deterioradas se debe aplicar KREMA SELLADOR O KREMA EMULSIÓN FIJADORA.
- Aplique de 3 a 4 manos en intervalos de 2 a 4 horas.
- Aplicación con rodillo de goma. Puede usarse con malla.
- No aplicar producto si ha llovido o en condiciones de lluvia.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y gris
PRESENTACIÓN	Con y sin fibra
TIPO DE RESINA	Acrílica estirenada
PELÍCULA	Flexible e impermeable
ACABADO	Semi brillante
PESO POR GALÓN	5.80 - 6.00 KG por galón
VISCOSIDAD	95 - 100 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	45% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	18-24 horas para dar acabado
RENDIMIENTO TEÓRICO	3 - 6m2/litro a dos manos 12 - 15m2/galón a dos manos 60 - 75m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2, ideal 4
DISOLVENTE	Agua
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	1ra mano 100% - 2da mano 25%
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha o rodillo

*NORMA REFERENCIA NTE INEN 1544 TIPO 1

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

El lavado de equipos usados deben lavarse con agua en condiciones normales.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto libre de riesgo de incendio o explosión.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.01%.
- No mezcle KREMA IMPERMEABILIZANTE con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS

5 - CLORO - 2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONA;
2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONATT.

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

◊ Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
◊ Cotacallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador



Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.