

KREMA PRÁCTIKA

PUERTA
COLOR



ACABADO DURADERO Y BUENA RESISTENCIA

LATEX TIPO 2

Pintura arquitectónica para exterior e interior con buena resistencia al restregado y lavabilidad, buen cubrimiento y bajo salpique. Resistente a hongos, algas y bacterias. Pintura en emulsión a base de agua (látex).

BAJO OLOR

LAVABLE

LIBRE DE AMONIACO

DISPONIBLE EN:

CANECA 18.93lts

GALÓN 3.785lts

LITRO 0.946lts

ESCANÉAME



Aplicación

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- Diluir KREMA PRÁCTIKA con máximo de 10% de agua limpia.
- Para superficies nuevas o deterioradas se debe aplicar KREMA SELLADOR, KREMA PRIMER O KREMA EMULSIÓN FIJADORA.
- Aplique mínimo 2 manos en intervalos de 2 a 4 horas.
- Utilice rodillo, brocha o airless.
- En enlucidos nuevos, esperar mínimo 30 días antes de su aplicación.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y base Accent
PRESENTACIÓN	Litro - Galón - Caneca
TIPO DE RESINA	Vinil acrílica
PELÍCULA	Buena lavabilidad
ACABADO	Mate
PESO POR GALÓN	5.3 - 5,6 KG por galón
VISCOSIDAD	105 - 120 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	54% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	2 - 4 horas para dar acabado
RENDIMIENTO TEÓRICO	10 - 12m2/litro a dos manos 18 - 20m2/galón a dos manos 80 - 100m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2
DISOLVENTE	Agua limpia
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	Máximo 10% de agua limpia
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o airless

*NORMA REFERENCIA NTE INEN 1544 TIPO 2

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

El lavado de equipos usados deben lavarse con agua en condiciones normales.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto libre de riesgo de incendio o explosión.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.01%.
- No mezcle KREMA PRÁCTIKA con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS

5 - CLORO - 2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONA;
2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONATT.

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

♦ Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
♦ Cotacallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador



Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.