

KREMA PRIMER



SELLADOR CON FIBRA DE ALTO DESEMPEÑO

SELLADOR

Sellador 100% acrílico reforzado con fibra para mampostería, cemento expuesto, ladrillo, fibrocemento en exteriores e interiores. Alta resistencia a la alcalinidad y máxima protección contra la humedad.

ALTO CUBRIMIENTO
MÁXIMA RESISTENCIA
HIDROREPELENTE

DISPONIBLE EN:

CANECA 18.93lts
GALÓN 3.785lts
LITRO 0.946lts

ESCANÉAME



Aplicación

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- Diluir KREMA PRIMER la primera mano 1:1 y la segunda mano con el 25% de agua limpia.
- En enlucidos nuevos, esperar mínimo 30 días antes de su aplicación.
- Utilice rodillo, brocha o airless.
- Aplique 2 manos en intervalos de 2 a 4 horas.
- No aplicar producto si ha llovido o en condiciones de lluvia.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco
PRESENTACIÓN	Litro - Galón - Caneca
TIPO DE RESINA	100% Acrílica
PELÍCULA	Blanca, flexible e impermeable
ACABADO	Semisatinado
PESO POR GALÓN	4.2 - 4.5 KG por galón
VISCOSIDAD	90 - 95 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	50% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	1h al tacto, 18hrs para acabado
RENDIMIENTO TEÓRICO	10 m2/litro a dos manos 35 - 40m2/galón a dos manos 175 - 200m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2
DISOLVENTE	Agua
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	1era mano 1:1 - 2da mano 25%
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo

*NORMA REFERENCIA NTE INEN 1544 TIPO 1

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

El lavado de equipos usados deben lavarse con agua en condiciones normales.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto libre de riesgo de incendio o explosión.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.01%.
- No mezcle KREMA PRIMER con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS

5 - CLORO - 2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONA;
2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONATT.

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

♦ Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
♦ Cotacallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador



Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.