

KREMA SATINADO



BRILLANTE, LAVABLE Y ELEGANTE

100% LAVABLE

Pintura arquitectónica de acabado satinado de alta durabilidad para exterior e interior. Resistente a hongos, algas y bacterias.
Pintura en emulsión a base de agua (látex).

LAVABLE

ANTIBACTERIAL

LIBRE DE AMONIACO

DISPONIBLE EN:

CANECA 18.93lts

GALÓN 3.785lts

LITRO 0.946lts

ESCANÉAME



Aplicación

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- Diluir KREMA SATINADO con un máximo de 10% de agua limpia.
- Para superficies nuevas o deterioradas se debe aplicar KREMA SELLADOR O KREMA EMULSIÓN FIJADORA.
- Utilice rodillo, brocha o airless, en intervalos de 2 a 4 horas.
- No aplicar producto si ha llovido o en condiciones de lluvia.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y bases
PRESENTACIÓN	Litro - Galón - Caneca
TIPO DE RESINA	Acrílica estirenada
PELÍCULA	Lavable y resistente
ACABADO	Satinado
PESO POR GALÓN	5.2 - 5,4 KG por galón
VISCOSIDAD	100 - 108 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	55% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	2 - 4 horas para dar acabado
RENDIMIENTO TEÓRICO	6 - 8m2/litro a dos manos 20 - 22m2/galón a dos manos 100 - 110m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2
DISOLVENTE	Agua limpia
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	Máximo 10% de agua limpia
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o airless

*NORMA REFERENCIA NTE INEN 1544 TIPO 1

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

El lavado de equipos usados deben lavarse con agua en condiciones normales.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto libre de riesgo de incendio o explosión.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.01%.
- No mezcle KREMA SATINADO con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS

5 - CLORO - 2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONA;
2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONATT.

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

♦ Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
♦ Cotocallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador



Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.