KREMA SELLADOR

PUERTA COLOR

EL SELLADOR BLANCO DE MAYOR DURABILIDAD

ACRÍLICO

Sellador 100% acrílico blanco para exteriores e interiores en paredes y cemento expuesto con alta resistencia a la alcalinidad y a la humedad. Permite obtener un mejor acabado, menor consumo de pintura y mayor durabilidad.

ALTO PODER DE SELLADO

MAYOR DURABILIDAD

LIBRE DE AMONIACO

DISPONIBLE EN:

CANECA	*18.93lts*
GALÓN	*3.785lts*
LITRO	*0.946lts*

ESCANÉAME

Aplicación

- **En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.**
- **Diluir KREMA SELLADOR con un máximo del 25% de agua limpia.**
- **En enlucidos nuevos, esperar mínimo 30 días antes de su aplicación.**
- **Utilice rodillo, brocha o airless.**
- **Aplique 2 manos en intervalos de 2 a 4 horas.**
- **No aplicar producto si ha llovido o en condiciones de lluvia.**

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco
PRESENTACIÓN	Litro - Galón - Caneca
TIPO DE RESINA	100% Acrílica
PELÍCULA	Blanca, flexible e impermeable
ACABADO	Mate
PESO POR GALÓN	4.2 - 4.5 KG por galón
VISCOSIDAD	90 - 95 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	50% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	1h al tacto, 18hrs para acabado
RENDIMIENTO TEÓRICO	9 - 11m2/litro a dos manos 35 - 40m2/galón a dos manos 175 - 200m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2
DISOLVENTE	Agua
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	1L de agua por 4Ltros de pintura
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o airless

***NORMA REFERENCIA NTE INEN 1544 TIPO 1**

Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA	**El lavado de equipos usados deben lavarse con agua en condiciones normales.**
PRECAUCIONES	• **Mantenga en un lugar fresco y seco.** • **Utilice solo en zonas bien ventiladas.** • **Almacenar en un recipiente cerrado.** • **Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.** • **Producto libre de riesgo de incendio o explosión.** • **Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.01%.** • **No mezcle KREMA SELLADOR con otros productos no recomendados por Puerta Color.**
INGREDIENTES PELIGROSOS	**5 - CLORO - 2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONA; 2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONATT.**

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
Cotocallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador