

KREMA SINTÉTICO AUTOMOTRIZ

PUERTA
COLOR



LA PINTURA CON EL SECADO EXTRA RÁPIDO

DESEMPEÑO

Pintura base aceite sintético de excelente resistencia a la intemperie y a los agentes químicos en general. Formulado con resinas alquídicas, de secado extra rápido y alto desempeño. Ideal para superficies metálicas exteriores, interiores y acabados automotrices.

FÁCIL APLICACIÓN

RESISTENTE AL DESGASTE

EXCELENTE ADHERENCIA

DISPONIBLE EN:

GALÓN 3.785lts

ESCANÉAME



Aplicación

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- En superficies metálicas ferrosas se recomienda aplicar previamente KREMA ESMALTE para mejor protección.
- En superficies metálicas no ferrosas se recomienda aplicar un promotor de adherencia.
- Diluir KREMA SINTÉTICO AUTOMOTRIZ con máximo de 1 litro de thinner por galón.
- Utilice airless o pistola convencional.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y colores
PIGMENTACIÓN	Máxima resistencia intemperie
TIPO DE RESINA	Alquídica modificada
PELÍCULA	Flexible e impermeable
ACABADO	Alto brillo y mate
PESO POR GALÓN	3.80 - 4.30 KG por galón
VISCOSIDAD	25 - 30 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	45 - 52% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	30 minutos
RENDIMIENTO TEÓRICO	48 - 56m2/galón
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2
DISOLVENTE	Thinner laca
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	Máximo 1 litro por galón
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Airless o pistola convencional

*NORMA REFERENCIA NTE INEN 2095

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

El lavado de equipos usados deben lavarse con gasolina, mineral turpentine, o thinner.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto inflamable.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.06%.
- No mezcle KREMA SINTÉTICO AUTOMOTRIZ con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS

TOLUENO - ÓXIMA DE 2 - BUTANONA - ÁCIDO DE 2 ETILHEXANÓLICO - BIS (2 - ETILHEXANOATO DE COBALTO).

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

♦ Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
♦ Cotacallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador



Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.